

	<b>GERÊNCIA DE ENGENHARIA</b>  <b>UNIDADE DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO</b>	Código <b>FORMULÁRIO 05</b>	Revisão <b>00</b>
		Data <b>02/01/2018</b>	Página <b>1 de 1</b>
<b>TÍTULO: DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE VALAS</b>			

De acordo com as NORMAS REGULAMENTADORAS (NR), aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de Junho de 1.978, a execução de redes de água e esgoto, ou seja, toda infraestrutura de responsabilidade do loteador ou da empresa contratada, deverá atender as condições previstas na NR 18, conforme abaixo.

## NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

**18.6.5** Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim.

**18.6.6** Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, serão observadas as condições exigidas na NBR 9.061/85 – Segurança de Escavação a Céu Aberto, da ABNT.

**18.6.7** As escavações com mais de 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade, devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem 18.6.5.

**18.6.9** Os taludes com altura superior a 1,75 m (um metro e setenta e cinco centímetros), devem ter estabilidade garantida.

**18.6.11** As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Contratada

\_\_\_\_\_

Eng. Responsável

<b>EMITIDO POR:</b> Oswaldo Franchi Júnior – Maria Regina da Cunha	<b>APROVADO POR:</b> Rogério do Prado Lima – Luís Augusto Mourão de Paula
---	--