

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS:

Este Anexo tem a finalidade de apresentar a *Proponente*, as especificações básicas para a implantação do mobiliário e equipamentos da **CAUD**.

Na proposta orçamentária, a *Proponente* terá obrigatoriamente que especificar o modelo e a marca dos fabricantes dos moveis e equipamentos que serão implantados na **CAUD**, e caberá à fiscalização do DAAE, conferir e aceitar a entrega e instalação dos mesmos.

Importante salientar, que as especificações a seguir, foram baseadas nas instalações governamentais de atendimento ao publico padrão “**Poupatempo**”.

Além dos mobiliários e equipamentos relacionados a seguir, a *Proponente* deverá fornecer, cestos de papel, lixeiras separadoras de lixo (vidro, plástico, papel, lixo orgânico) garrafas térmicas, quadro de aviso magnético, entre outros que achar conveniente e importante para o bem estar do usuário e dos colaboradores da **CAUD**.

➤ **ARMÁRIO BAIXO:**

O armário baixo, será de madeira nas dimensões 800 x 500 x 730 mm (largura, profundidade e altura) com 2 portas de abrir, revestido com laminado melamínico, dotado de 1 prateleira removível, na cor a ser definida pelo DAAE.

➤ **ARMÁRIO ALTO:**

O armário alto será de madeira nas dimensões 800 x 500 x 1600 mm (largura, profundidade e altura) com 2 portas de abrir, revestido com laminado melamínico, dotado de 3 prateleiras removíveis, na cor a ser definida pelo DAAE.

➤ **BALCÃO DE PRÉ-ATENDIMENTO (TRIAGEM):**

O balcão Principal destina-se ao atendimento preliminar (informações e encaminhamentos gerais), será de madeira, revestido com laminado melamínico, na cor a ser definida pelo DAAE.

➤ **MESA DE ATENDIMENTO COM PAINEL SEPARADOR**

As mesas de atendimento e ou trabalho tipo “L”, serão em madeira revestida com laminado melamínico, ter painel lateral alto separador, painel frontal onde deverão ser fixadas duas calhas para passagem de fiação e suporte para colocação da CPU do computador, na cor a ser definida pelo DAAE.

➤ **CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA COM RODÍZIOS E BRAÇOS:**

Cadeira giratória baixa, com braço regulável de altura, assento e encosto anatômico, com espuma injetada de poliuretano e densidade de 55/65 kg/m³, com sistema de regulagem de altura por meio de pistão a gás e sistema de regulagem mecânica de inclinação e altura do encosto, para os atendentes da **CAUD**, na cor a ser definida pelo DAAE.

➤ **CADEIRA FIXA SEM BRAÇO:**

Cadeira fixa, sem braço, em polipropileno moldada anatomicamente, e estruturada em ferro, para atendimento do usuário da **CAUD**, na cor a ser definida pelo DAAE.

➤ **CADEIRA GIRATÓRIA ALTA SEM RODÍZIO:**

A cadeira giratória alta (tipo caixa) deverá ter espaldar baixo, assento e encosto anatômico, com espuma injetada de poliuretano e densidade de 55/65 kg/m³, para os atendentes do balcão de triagem, na cor a ser definida pelo DAAE.

➤ **CADEIRA LONGARINA:**

A cadeira longarina poderá ser de três a quatro lugares, conforme “lay Out” apresentado pela *Proponente*, para área de espera do usuário da **CAUD**, padrão “Poupatempo” ou “Aeroportos”, na cor a ser definida pelo DAAE.

➤ **CADEIRA DE RODAS:**

Características mínimas: cadeira de rodas em aço com pintura epóxi na cor preta, dobrável, apoio para braços, apoio para pés removível, aro de propulsão cromado, acento reforçado com tiras especiais, almofadas em espuma para usuário de até 130 Kg.



Foto ilustrativa

➤ **BEBEDOURO:**

O bebedouro será de gabinete de aço inoxidável polido, de pressão para água gelada ou natural, modelo conjugado para adultos e crianças ou deficientes físicos, com filtro interno de carvão ativado e com capacidade de mínima de 40 litros/hora.



Foto ilustrativa

Gerência de Planejamento Estratégico