



RESERVATÓRIO METÁLICO

- Vol. Total: 27.000 L
- Cilíndrico
- Com câmaras de manutenção

Legenda - Ambientes			
Número	Nome	Área	Pé-Direito
01	ATENDIMENTO AO PÚBLICO	351 m²	5,66
02	ASSIST. SOCIAL 3	11 m²	2,80
03	ASSIST. SOCIAL 2	12 m²	2,80
04	ASSIST. SOCIAL 1	12 m²	2,80
05	WC. FEM.	30 m²	2,53
06	WC. MASC.	26 m²	2,53
07	CIRCULAÇÃO BANCO	22 m²	2,53
08	BANCO	39 m²	2,53
09	DEP. DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	104 m²	2,53
10	REUNÃO 2	10 m²	3,00
11	REUNÃO 1	13 m²	3,00
12	DEP. DE LIMPEZA URBANA	59 m²	3,00
13	SALA MULTUSO	51 m²	3,00
14	COPA FUNCIONÁRIOS	12 m²	2,53
15	DESPENSA/ SERVIÇO	7 m²	2,53
16	CIRCULAÇÃO	15 m²	2,53
17	WC. FEM. FUNCIONÁRIOS	14 m²	2,53
18	WC. MASC. FUNCIONÁRIOS	11 m²	2,53
19	WC. P.A.E.	4 m²	2,53
20	DEP. DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE	59 m²	2,56
21	SALA DIRETORES	24 m²	2,56
22	DEP. DE BIODIVERSIDADE	59 m²	2,56
23	ARQUIVOS	29 m²	2,80
24	GERÊNCIA COMERCIAL	50 m²	2,80
25	OPD	10 m²	2,80
26	WC. MASC.	12 m²	2,80
27	WC. FEM.	13 m²	2,80
28	COPA SUPERIOR	15 m²	2,80
29	S. DE REUNÃO	39 m²	2,80
30	ARQUIVO	26 m²	2,80
31	S. FATURAMENTO	34 m²	2,80
32	SALA P/ LEITURISTAS	38 m²	2,80

#### NORMAS UTILIZADAS

1. NBR 5626/1998 - Instalação predial de água fria.
2. NBR 5648/2010 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria — Requisitos

#### NOTAS

1. Verificar medidas no local, baseando-se no projeto arquitetônico;
2. Instalar conexões de espera, metálicas e roscaáveis, nos pontos de alimentação de água vedar com fita teflon;
3. Nível de referência dos pontos de alimentação de água e elementos da rede de distribuição estão cotados a partir da nível do piso do pavimento em questão;
4. Alimentação: pvc : tubos e conexões rígidos, marrom conforme a NBR-5648/2010.
5. Água fria: pvc : tubos e conexões rígidos, marrom conforme a NBR-5648/2010.

Legenda das indicações	
HIDRÔMETRO	Hidrômetro - cavalete 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MIC	Mictório s/sifão, c/Registro de pressão, com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
RE	Registro esfera VS duas porcas soldável - 3/4"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
VR	Valvula de retenção vertical c/ PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
VR	Válvula de retenção horizontal c/ PVC soldável - 3/4"

RO3	15/01/20	DAE	WLF	Alteração nos isométricos de água fria, drenagem e reservatórios
RO2	06/01/20	DAE	WLF	Alteração das descidas das cothas, inclusão dos quadros de áreas
RO1	09/12/19	DAE	WLF	Alteração das Torneiras, identificação das Detalhes Esgoto, Correção da Cotho
RO0	08/11/19	DAE	WLF	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO



OBRA Centro de Atendimento DAE		ESCALA Indicada
PROPRIETARIO DAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		VERIF. WLF
LOCAL Av. José Parisi, nº 364, Vila Velosa, Araraquara/SP		ÚLTIMA ALTERAÇÃO
TÍTULO DA FOLHA Água Fria - Isométrico Geral		14/01/2020
AUTOR DO PROJ. Eng. Anderson Justino		FOLHA
RESP. TÉCNICO Eng. Wanderson Luiz de França Filho		HID
DOC. Nº 28027230191480349		04/10
ARQUIVO 20-01-15_ALTI_DAE_HID_RO3.DWG		STATUS Concluído