



DAAE – ARARAQUARA

2023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Termo de Referência

Estabelecer condições técnicas mínimas a serem obrigatoriamente seguidas, para confecção e fornecimento de uniformes para uso dos servidores do DAAE.

1. Memorial Descritivo

Item 1: CALÇA JEANS MASCULINA TRADICIONAL

Modelo: Tradicional

Tecido: 82% algodão, 16% poliéster, 2% elastano, com 283 g/m², equivalente a 10 oz, na **cor azul marinho** pantone 194044 tpx, lavado e amaciado por processo industrial;

Linha: 100% poliéster nº 80, na cor do tecido;

Acabamentos:

- Fechamento das laterais e gancho traseiro com interlock e pespontadeira duas agulhas ou fechadeira 02(duas) agulhas, com 03(três) pontos por centímetro;
- Demais costuras também deverão conter no mínimo 03(três) pontos por centímetro;
- Cós de 04cm, com 07(sete) passantes, com passagem de 4cm, travetados;
- 02(dois) bolsos dianteiros tipo americano travetados em suas extremidades, pespontados em costura 02(duas) agulhas paralelas, com porta níquel no bolso direito;
- 02(dois) bolsos traseiros de 05(cinco) cantos, com 15cm de largura e 15cm de altura total, pregados com pespontadeira de 02(duas) agulhas paralelas e travetados em sua parte superior;
- Barra do bolso feita em 02(duas) agulhas paralelas;
- Bordado direto na peça, com logotipo do DAAE, no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L), no centro do bolso traseiro direito;
- Fechamento por zíper de metal e botão fixo de metal, caseado no sentido horizontal;
- Travete no início da braguilha;
- Barra feita, dobrada de forma que não apareça o acabamento do overlock;
- Pala traseira costurada com 02(duas) agulhas paralelas.

Tabela de medidas:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Calça jeans masculina lycra tradicional

Numeração		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Pontos de medida final	Tolerância											
Cintura (esticada)	+/- 1,0cm	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Quadril s/pregas	+/- 1,0cm	49	52	54	56	57	59	60	61	62	64	66
Coxa	+/- 1,0cm	28	30	31	31	32	33	33	34	35	36	37
Gancho dianteiro s/ cóis	+/- 1,0cm	23	24	25	25	26	26	27	28	28	28	30
Gancho traseiro s/ cóis	+/- 1,0cm	36	37	37	37	38	38	38	39	40	40	41
Comprimento com barra feita s/ cóis	+/- 1,0cm	103	104	105	106	107	108	108	109	109	110	112
Barra	+/- 1,0cm	21	21	21	21	22	22	22	23	23	23	23

Item 2: CALÇA JEANS FEMININA SLIM

Modelo: Slim

Tecido: 82% algodão, 16% poliéster, 2% elastano, com 283 g/m², equivalente a 10 oz, na cor azul marinho pantone 194044 tpx, lavado e amaciado por processo industrial;

Linha: 100% poliéster nº 80, na cor do tecido;

Acabamentos:

- Fechamento das laterais e gancho traseiro com interlock e pespontadeira duas agulhas ou fechadeira 02(duas) agulhas, com 03(três) pontos por centímetro;
- Demais costuras também deverão conter no mínimo 03(três) pontos por centímetro;
- Cóis de 04cm, com 07(sete) passantes, com passagem de 4cm, travetados;
- 02(dois) bolsos dianteiros tipo americano travetados em suas extremidades, pespontados em costura 02(duas) agulhas paralelas, com porta níquel no bolso direito;
- 02(dois) bolsos traseiros de 05(cinco) cantos, com 15cm de largura e 15cm de altura total, pregados com pespontadeira de 02(duas) agulhas paralelas e travetados em sua parte superior;
- Barra do bolso feita em 02(duas) agulhas paralelas;
- Bordado direto na peça, com logotipo do DAAE, no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L), no centro do bolso traseiro direito;
- Fechamento por zíper de metal e botão fixo de metal, caseado no sentido horizontal;
- Travete no início da braguilha;
- Barra feita, dobrada de forma que não apareça o acabamento do overlock;
- Pala traseira costurada com 02(duas) agulhas paralelas

Calça jeans lycra feminina SLIM

Numeração		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Pontos de medida final	Tolerância											
Cintura (esticada)	+/- 1,0cm	34	36	38	39	40	43	44	46	49	51	50
Quadril s/pregas	+/- 1,0cm	42	44	45	47	48	49	54	56	58	60	62
Coxa	+/- 1,0cm	24	25	26	26	27	28	29	30	32	32	33
Gancho dianteiro s/ cóis	+/- 1,0cm	24	24	25	26	26	26	27	28	28	29	31
Gancho traseiro s/ cóis	+/- 1,0cm	32	34	35	35	35	35	35	37	37	38	41
Comprimento com barra feita s/ cóis	+/- 1,0cm	102	106	107	108	109	109	110	110	111	113	113
Barra	+/- 1,0cm	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	22

Item 3: CALÇA SOCIAL MASCULINA PRETA

Modelo: Tradicional

Tecido: Oxford 100% poliéster, com 190 g/m² na cor preta

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- 02 (dois) bolsos dianteiros, embutidos;
- 02(dois) bolsos traseiros, embutidos e com botão;
- Cós de quatro(4)cm, entretelado internamente e com 07(sete) passantes equidistantes;
- Fechamento por zíper de nylon e botão nº24, de 04(quatro) furos, na cor do tecido, caseado no sentido horizontal.
- Barra feita.

Item 4: CALÇA EM BRIM, MASCULINA, COM FAIXA REFLETIVA

Modelo: Operacional meio elástico, com faixa refletivas;

Tecido: Brim 100% algodão, sarja 3/1, com 260 g/m², na cor azul royal, referência 518 (santista), pantone 193952-tc.;

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido.

Acabamentos:

- Cós tipo meio elástico de 04(quatro)cm pregado com elastiqueira de 04(quatro) agulhas, com **09(nove)** passantes equidistantes com 4(quatro)cm de passagem e travetados;
- Fechamento das laterais e do gancho traseiro com interlock e pespontadeira 02(duas) agulhas ou fechadeira 02(duas) agulhas, com 03(três) pontos por centímetro;
- Demais costuras também deverão conter no mínimo 03(três) pontos por centímetro;
- 02(dois) bolsos dianteiros chapados externos com 31cm altura x 16cm largura, com chanfro de 2,0X2,0cm no lado interno da coxa, travetados em suas extremidades, pespontados em costura duas(2) agulhas paralelas;
- 02(dois) bolsos traseiros de cinco(5) cantos, com 15cm de largura e 17cm de altura total, pregados com pespontadeira de duas(2) agulhas paralelas e travetados em sua parte superior;
- 02(dois) bolso tipo cargo, na perna direita e esquerda, 35cm abaixo da cintura, com 15 cm de largura e 18cm de altura, sanfonado, fechamento com lapela e velcro;
- Barra do bolso feita em duas(2) agulhas paralelas;
- Bordado direto na peça, com logotipo do DAAE, no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L), no centro do bolso direito traseiro;
- Fechamento por zíper de metal e botão de nylon nº 24, com 04(quatro) furos, na cor do tecido, caseado no sentido horizontal;
- Travete no início da braguilha e no início da junção das laterais;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

- Reforço no cavalo e barra feita.

Faixa refletiva: Pregada a 70cm abaixo da cintura, com duas agulhas paralelas.

Tabela de medidas:

Calça brim masculina													
Item	Numeração		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	Pontos de medida final	Tolerância											
5: CA	Cintura (esticada)	+/- 1,0cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
LQ	Quadril s/pregas	+/- 1,0cm	49	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
A	Coxa	+/- 1,0cm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
EM	Gancho dianteiro s/cós	+/- 1,0cm	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
BR	Gancho traseiro s/cós	+/- 1,0cm	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5
IM	Comprimento com barra feita s/ có	+/- 1,0cm	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110
MA	Barra	+/- 1,0cm	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
SC													

ULINA

Modelo: Operacional meio elástico

Tecido: Brim 100% algodão, sarja 3/1, com 260 g/m², na **cor azul royal**, referência 518 (santista), pantone 193952-tc.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido.

Acabamentos:

- Cós tipo meio elástico de 04(quatro)cm pregado com elastiqueira de 04(quatro) agulhas, com **09(nove)** passantes equidistantes com 4(quatro)cm de passagem e travetados;
- Fechamento das laterais e do gancho traseiro com interlock e pespontadeira 02(duas) agulhas ou fechadeira 02(duas) agulhas, com 03(três) pontos por centímetro;
- Demais costuras também deverão conter no mínimo 03(três) pontos por centímetro;
- 02(dois) bolsos dianteiros chapados externos com 31cm altura x 16cm largura, com chanfro de 2,0X2,0cm no lado interno da coxa, travetados em suas extremidades, pespontados em costura duas(2) agulhas paralelas;
- 02(dois) bolsos traseiros de cinco(5) cantos, com 15cm de largura e 17cm de altura total, pregados com pespontadeira de duas(2) agulhas paralelas e travetados em sua parte superior;
- 02(dois) bolso tipo cargo, na perna direita e esquerda, 35cm abaixo da cintura, com 15 cm de largura e 18cm de altura, sanfonado, fechamento com lapela e velcro;
- Barra do bolso feita em duas(2) agulhas paralelas;
- Bordado direto na peça, com logotipo do DAAE, no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L), no centro do bolso direito traseiro;
- Fechamento por zíper de metal e botão de nylon nº 24, com 04(quatro) furos, na cor do tecido, caseado no sentido horizontal;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

- Travete no início da braguilha e no início da junção das laterais;
- Reforço no cavalo e barra feita.

Tabela de medidas:

tem 6: BE RM UD A MA SC ULI	Calça brim masculina												
	Numeração		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	Pontos de medida final	Tolerância											
	Cintura (esticada)	+/- 1,0cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
	Quadril s/pregas	+/- 1,0cm	49	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
	Coxa	+/- 1,0cm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Gancho dianteiro s/cós	+/- 1,0cm	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
	Gancho traseiro s/cós	+/- 1,0cm	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5
	Comprimento com barra feita s/ cós	+/- 1,0cm	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110
	Barra	+/- 1,0cm	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5

NA, EM ELANCA COM FAIXA REFLETIVA

Modelo: Operacional com elástico total e cordão

Tecido: Elanca 100% poliéster, com 260 g/m², na **cor azul royal**, pantone 193952-tc.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Fechamento com interlock bitola média;
- Barra feita com galoneira de 02(duas) agulhas paralelas estreita, sendo 05(cinco) pontos por centímetro;
- Elástico de 04(quatro) centímetros pregado com 03(três) agulhas paralelas e com espaço interno para a passagem do cordão, na cor do tecido, para ajuste interno.
- Bordado direto na peça, com logotipo do DAAE, no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L), na coxa direita(frente) a 05(cinco)cm da barra, lado direito.

Faixa refletiva: Pregada a 10(dez)cm acima da barra, com costura dupla paralela em cada extremidade da faixa, com ponto corrente.

Tabela de medidas:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Bermuda masculina em Helanca												
Numeração		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Pontos de medida final	Tolerância											
Cintura (esticada)	+/- 1,0cm	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Quadril s/pregas	+/- 1,0cm	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
Coxa	+/- 1,0cm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Gancho dianteiro s/cós	+/- 1,0cm	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
Gancho traseiro s/cós	+/- 1,0cm	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5
Comprimento com barra feita s/ cóis	+/- 1,0cm	54	54,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	59
Barra	+/- 1,0cm	26	27	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33

Item 7: BERMUDA MASCULINA E FEMININA EM BRIM

Modelo: Cargo, com meio elástico e cordão para ajuste interno.

Tecido: Brim 100% algodão, sarja 3/1, com 260 g/m², na cor azul royal, referência 518 (santista), pantone 193952-tc.

Linha: 100% poliéster nº 120 da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Com 1/2 elástico de 4cm na cintura, pregado com elastiqueira de 03(três) agulhas e com cordão para ajuste interno;
- Cós com **09(nove)** passantes com 4(quatro)cm de passagem e travetados;
- 02(dois) bolsos frontais, tipo americano, travetados em suas extremidades;
- 02(dois) bolsos traseiros, de 05(cinco) cantos, com 15 cm de largura e 17cm de altura total, pregados com pespontadeira de 02(duas) agulhas paralelas, travetados em sua parte superior;
- Barra do bolso feita em 02(duas) agulhas paralelas;
- 02(dois) bolso tipo cargo, na perna direita e esquerda, com 15 cm de largura e 18cm de altura, sanfonado, fechamento com lapela e velcro;
- Bordado direto na peça, com logotipo do DAAE, no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L), no centro do bolso direito traseiro;
- Fechamento das laterais e do gancho traseiro com interlock e pespontadeira 02(duas) agulhas ou fechadeira de 02(duas) agulhas, com 03(três) pontos por centímetro;
- Travetes na junção interna do cavalo;
- Fechamento da bermuda por zíper de metal e botão de nylon nº 24, de 04(quatro) furos, na cor do tecido, caseado no sentido horizontal;
- Barra feita com 02(dois) centímetros, embutida.

Tabela de medidas:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Bermuda brim masculina												
Numeração		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Pontos de medida final	Tolerância											
Cintura (esticada)	+/- 1,0cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Quadril s/pregas	+/- 1,0cm	49	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
Coxa	+/- 1,0cm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Gancho dianteiro s/cós	+/- 1,0cm	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
Gancho traseiro s/cós	+/- 1,0cm	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5
Comprimento com barra feita s/ cóis	+/- 1,0cm	54	54,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	59
Barra	+/- 1,0cm	26	27	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33

Bermuda brim feminina												
Numeração		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Pontos de medida final	Tolerância											
Cintura (esticada)	+/- 1,0cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Quadril s/pregas	+/- 1,0cm	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
Coxa	+/- 1,0cm	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
Gancho dianteiro s/cós	+/- 1,0cm	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Gancho traseiro s/cós	+/- 1,0cm	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5
Comprimento com barra feita s/ cóis	+/- 1,0cm	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53
Barra	+/- 1,0cm	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29	30

Item 8: CAMISA SOCIAL MASCULINA BRANCA

Modelo: Tradicional com manga curta

Tecido: Panamá tropic, composição 50% poliéster 50% algodão, branca, em tela, peso de 134 g/m², referência Toyobo.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Fechamento por 06(seis) botões de quatro furos, na cor transparente(incolor), caseado no sentido vertical;
- Frente sobreposta com 3,5cm, com pesponto nas laterais;
- Bolso de 06(seis) cantos, pregado com costura reta no lado esquerdo superior, tamanho 13cm de largura por 14cm de altura, chanfrado na parte inferior com 2,5cm, barra superior com 03(três) centímetros e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Barra da camisa com 01(um) centímetro, embutida;
- Fechamento por interlock bitola média, com no mínimo 03(três) pontos por centímetro;
- Costura reta, de 04(quatro) pontos por centímetro, em todas as partes externas;
- Gola pespontada e pesponto no fechamento dos ombros, nas laterais e nas mangas;
- Barra da manga com 03(três)cm, embutida;



DAAE – ARARAQUARA

2023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

- Parte interna da gola ou "pé do colarinho", no mesmo tipo de tecido da camisa, com pantone 194027-tc, referência Toyobo Índigo.

Item 9: CAMISA SOCIAL MASCULINA, VERDE MENTA

Modelo: Tradicional com manga curta.

Tecido: Panamá tropic, composição 50% poliéster 50% algodão, pantone 125506-tc verde menta, em tela, peso de 134 g/m², referência Toyobo.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido.

Acabamentos:

- Fechamento por 06(seis) botões de quatro furos, na cor transparente(incolor), caseado no sentido vertical;
- Frente sobreposta com 3,5cm, com pesponto nas laterais;
- Bolso de 06(seis) cantos, pregado com costura reta no lado esquerdo superior, tamanho 13cm de largura por 14cm de altura, chanfrado na parte inferior com 2,5cm, barra superior com 03(três) centímetros e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Barra da camisa com 01(um) centímetro, embutida;
- Fechamento por interlock bitola média, com no mínimo 03(três) pontos por centímetro;
- Costura reta, de 04(quatro) pontos por centímetro, em todas as partes externas;
- Gola pespontada e pesponto no fechamento dos ombros, nas laterais e nas mangas;
- Barra da manga com 03(três)cm, embutida;
- Parte interna da gola ou "pé do colarinho", no mesmo tipo de tecido da camisa, com pantone 145713-tc, referência Toyobo jade.

Item 10: CAMISETA COM FAIXA REFLETIVA, MANGA CURTA, AZUL ROYAL

Tecido: Em meia malha composição 67% poliéster e 33% viscose, acabamento anti piling, peso 165 g/m², pantone 193952-tc, **cor azul royal**.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Decote careca, acabamento com galão de 01(um)centímetro, pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 15cm por 03cm de largura, fechada por 03(três) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

Faixa refletiva : Pregada com duas agulhas paralelas e com **ponto corrente**.

Nas mangas: deverá ser pregada a 14(catorze)cm abaixo da junção da manga com o ombro, No tórax (frente e costa): a 13cm abaixo da junção das mangas com a lateral, logo abaixo do bolso.

Tabela de medidas:

Camiseta com botão							
Numeração		P	M	G	GG	EG	EGG
Pontos de medida final	Tolerância						
Tórax	+/- 1,0cm	48	52	56	60	64	72
Abertura manga	+/- 1,0cm	19	20	21	22	23	23
Ombro	+/- 1,0cm	13	14	16	17	18	21
Manga curta	+/- 1,0cm	22	23	24	25	26	26
Manga longa com punho	+/- 1,0cm	58	61	65	69	70	74
Comprimento	+/- 1,0cm	68	72	75	78	82	82
Cava	+/- 1,0cm	23	25	27	29	30	30

Item 11: CAMISETA MANGA CURTA, AZUL ROYAL

Tecido: Em meia malha composição 67% poliéster e 33% viscose, acabamento anti piling, peso 165 g/m², pantone 193952-tc, na **cor azul royal**.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Decote careca, acabamento com galão de 01(um)centímetro, pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 15cm por 3cm de largura, fechada por 03(três) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical;
- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Tabela de medidas:

Camiseta com botão							
Numeração		P	M	G	GG	EG	EGG
Pontos de medida final	Tolerância						
Tórax	+/- 1,0cm	48	52	56	60	64	72
Abertura manga	+/- 1,0cm	19	20	21	22	23	23
Ombro	+/- 1,0cm	13	14	16	17	18	21
Manga curta	+/- 1,0cm	22	23	24	25	26	26
Manga longa com punho	+/- 1,0cm	58	61	65	69	70	74
Comprimento	+/- 1,0cm	68	72	75	78	82	82
Cava	+/- 1,0cm	23	25	27	29	30	30

Item 12: CAMISETA 100% ALGODÃO MANGA CURTA, CINZA MESCLA

Tecido: Em malha 100% algodão, peso 160 g/m², pantone 193952-tc, na **cor cinza mescla** (conforme amostra)

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Decote careca, acabamento com galão de 01(um)centímetro, pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 15cm por 3cm de largura, fechada por 03(três) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical;
- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

Tabela de medidas:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Camiseta com botão							
Numeração		P	M	G	GG	EG	EGG
Pontos de medida final	Tolerância						
Tórax	+/- 1,0cm	48	52	56	60	64	72
Abertura manga	+/- 1,0cm	19	20	21	22	23	23
Ombro	+/- 1,0cm	13	14	16	17	18	21
Manga curta	+/- 1,0cm	22	23	24	25	26	26
Manga longa com punho	+/- 1,0cm	58	61	65	69	70	74
Comprimento	+/- 1,0cm	68	72	75	78	82	82
Cava	+/- 1,0cm	23	25	27	29	30	30

Item 13: CAMISETA MANGA LONGA, AZUL ROYAL

Tecido: Em meia malha composição 67% poliéster e 33% viscose, acabamento anti piling, peso 165 g/m², pantone 193952-tc, na **cor azul royal**.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Decote careca, acabamento com galão de 01(um)centímetro, pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 15cm por 3cm de largura, fechada por 03(três) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical;
- Manga longa **com punho** de 03(três)cm;
- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

Tabela de medidas:

Camiseta com botão							
Numeração		P	M	G	GG	EG	EGG
Pontos de medida final	Tolerância						
Tórax	+/- 1,0cm	48	52	56	60	64	72
Abertura manga	+/- 1,0cm	19	20	21	22	23	23
Ombro	+/- 1,0cm	13	14	16	17	18	21
Manga curta	+/- 1,0cm	22	23	24	25	26	26
Manga longa com punho	+/- 1,0cm	58	61	65	69	70	74
Comprimento	+/- 1,0cm	68	72	75	78	82	82
Cava	+/- 1,0cm	23	25	27	29	30	30

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Item 14: CAMISETA COM FAIXA REFLETIVA, MANGA LONGA, AZUL ROYAL

Tecido: Em meia malha composição 67% poliéster e 33% viscose, acabamento anti piling, peso 165 g/m², pantone 193952-tc, na **cor azul royal**.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Decote careca, acabamento com galão de 01(um)centímetro, pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 15cm por 03cm de largura, fechada por 03(três) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical;
- Manga longa **com punho** de 03(três)cm.
- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

Faixa refletiva: Pregada com costura dupla paralela em cada extremidade da faixa , com ponto corrente.

Nas mangas: deverá ser pregada a 14(catorze)cm abaixo da junção da manga com o ombro, No tórax (frente e costa): a 13cm abaixo da junção das mangas com a lateral, logo abaixo do bolso.

Tabela de medidas:

Camiseta com botão							
Numeração		P	M	G	GG	EG	EGG
Pontos de medida final	Tolerância						
Tórax	+/- 1,0cm	48	52	56	60	64	72
Abertura manga	+/- 1,0cm	19	20	21	22	23	23
Ombro	+/- 1,0cm	13	14	16	17	18	21
Manga curta	+/- 1,0cm	22	23	24	25	26	26
Manga longa com punho	+/- 1,0cm	58	61	65	69	70	74
Comprimento	+/- 1,0cm	68	72	75	78	82	82
Cava	+/- 1,0cm	23	25	27	29	30	30

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Item 15: CAMISETA MODELO POLO, MANGA LONGA, AZUL CLARO

Tecido: Em meia malha composição 67% poliéster e 33% viscose, acabamento anti piling, peso 165 g/m², na **cor azul claro** (cor conforme amostra)

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Colarinho modelo polo , pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 15cm por 03cm de largura, fechada por 03(três) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical;
- Manga longa **com punho** de 03(três)cm.
- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

Tabela de medidas:

Camiseta modelo polo azul claro manga longa							
Numeração		P	M	G	GG	EG	EGG
Pontos de medida final	Tolerância						
Tórax	+/- 1,0cm	48	52	56	60	64	72
Abertura manga	+/- 1,0cm	19	20	21	22	23	23
Ombro	+/- 1,0cm	13	14	16	17	18	21
Manga curta	+/- 1,0cm	22	23	24	25	26	26
Manga longa com punho	+/- 1,0cm	58	61	65	69	70	74
Comprimento	+/- 1,0cm	68	72	75	78	82	82
Cava	+/- 1,0cm	23	25	27	29	30	30

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Item 16: CAMISETA MANGA CURTA, BRANCA

Tecido: Em meia malha composição 67% poliéster e 33% viscose, acabamento anti piling, peso 165 g/m², **na cor branca.**

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Decote careca, acabamento com galão de 01(um)centímetro, pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 15cm por 3cm de largura, fechada por 03(três) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical.
- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

Tabela de medidas:

Camiseta com botão							
Numeração		P	M	G	GG	EG	EGG
Pontos de medida final	Tolerância						
Tórax	+/- 1,0cm	48	52	56	60	64	72
Abertura manga	+/- 1,0cm	19	20	21	22	23	23
Ombro	+/- 1,0cm	13	14	16	17	18	21
Manga curta	+/- 1,0cm	22	23	24	25	26	26
Manga longa com punho	+/- 1,0cm	58	61	65	69	70	74
Comprimento	+/- 1,0cm	68	72	75	78	82	82
Cava	+/- 1,0cm	23	25	27	29	30	30



DAAE – ARARAQUARA

2023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Item 17: CHAPÉU EM BRIM, AZUL ROYAL

Modelo: Tipo pescador

Tecido: Brim 100% algodão, sarja 3/1, com 190g/m², na **cor azul royal**, referência 518 (santista), pantone 193952-tc.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido.

Acabamentos:

- Aba total de 07cm e 02(dois) botões metálicos laterais (tipo pressão), para modelagem das abas;
- Protetor para o pescoço com botão de pressão metálico ;
- Cordão para ajuste(jugular) na cor do tecido, com regulagem.
- Com **60 cm de circunferência**;
- Logotipo do DAAE, tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L) bordado direto na peça, centralizado na parte frontal.

Amostra/Modelo: Tamanho conforme amostra cedida pelo DAAE.

Item 18: JALECO EM BRIM, AZUL ROYAL

Modelo: Longo com manga curta

Tecido: Brim 100% algodão, sarja 3/1, com 190g/m², na **cor azul royal**, referência 518 (santista), pantone 193952-tc.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido.

Acabamentos:

- Mangas curtas e gola tipo social;
- Fechamento por 07(sete) botões nº 24, de quatro furos, na cor transparente(incolor) e caseado na vertical;
- 02(dois) bolsos inferiores com 15 cm largura por 18 cm de altura, 06(seis) cantos, chanframento de 04cm, pregados com 02(duas) agulhas paralelas e travetados na sua parte superior;
- 01(um) bolso do lado superior esquerdo, com 12 cm de largura e 13 cm de altura, com 06(seis) cantos, chanframento de 04 cm e, com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

- na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Costa com recorte central com racho de 20 cm;
 - Fechamento de toda peça com interlock bitola média;
 - Barra das mangas com 02(dois)cm e com a parte interna embutida;
 - Barra inferior com 01(um) centímetro, embutida;
 - Pesponto na junção dos ombros e na gola;
 - Travete interno na junção das mangas com a lateral;
- Todas as costuras externas deverão ter, no mínimo, 03(três) pontos por centímetro.

Item 19: JALECO MANGA LONGA, BRANCO

Modelo: Longo com mangas longas

Tecido: 67% poliéster e 33% algodão, referência Worker Plus da Toyobo, tipo tela com 147 g/m², na **cor branca**.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido.

Acabamentos:

- Mangas longas e gola tipo social;
- Fechamento por 07(sete) botões nº 24, de quatro furos, na cor transparente(incolor) e caseado na vertical;
- 02(dois) bolsos inferiores com 15 cm largura por 18 cm de altura, 06(seis) cantos, chanframento de 04cm, pregados com 02(duas) agulhas paralelas e travetados na sua parte superior;
- 01(um) bolso do lado superior esquerdo, com 12 cm de largura e 13 cm de altura, com 06(seis) cantos, chanframento de 04 cm e, com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Costa com recorte central com racho de 20 cm;
- Fechamento de toda peça com interlock bitola média;
- Barra das mangas com 02(dois)cm e com a parte interna embutida;
- Barra inferior com um centímetro, embutida;
- Pesponto na junção dos ombros e na gola;
- Travete interno na junção das mangas com a lateral;
- Todas as costuras externas deverão ter, no mínimo, 03(três) pontos por centímetro.

Item 20: JALECO MANGA CURTA, BRANCO

Modelo: Longo com manga curta

Tecido: 67% poliéster e 33% algodão, referência Worker Plus da Toyobo, tipo tela com 147 g/m², na **cor branca**.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Acabamentos:

- Mangas curtas e gola tipo social;
- Fechamento por 07(sete) botões nº 24, de quatro furos, na cor transparente(incolor) e caseado na vertical;
- 02(dois) bolsos inferiores com 15 cm largura por 18 cm de altura, 06(seis) cantos, chanframento de 04cm, pregados com 02(duas) agulhas paralelas e travetados na sua parte superior;
- 01(um) bolso do lado superior esquerdo, com 12 cm de largura e 13 cm de altura, com 06(seis) cantos, chanframento de 04 cm e, com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Costa com recorte central com racho de 20 cm;
- Fechamento de toda peça com interlock bitola média;
- Barra das mangas com 02(dois)cm e com a parte interna embutida;
- Barra inferior com 01(um) centrímetro, embutida;
- Pesponto na junção dos ombros e na gola;
- Travete interno na junção das mangas com a lateral;
- Todas as costuras externas deverão ter, no mínimo, 03(três) pontos por centímetro.

Item 21: CAMISA POLO MASCULINA MANGA CURTA, AZUL ROYAL

Tecido: Em meia malha piquê, composição 50% poliéster e 50% algodão penteado, gramatura 225 g/m², tingimento reativo, acabamento UV, cor **azul ROYAL**.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Colarinho na cor do tecido, pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 13cm por 03cm de largura, fechada por 02(dois) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical;
- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

Tabela de medidas:

Camisa Polo Masculina						
Numeração		P	M	G	GG	EG
Pontos de medida final	Tolerância					
Tórax	+/- 1,0cm	54	57	61	64	68
Abertura manga	+/- 1,0cm	19	20	20,5	21,5	22,5
Ombro	+/- 1,0cm	15	16	16	18	20
Manga curta	+/- 1,0cm	22,5	23,5	26	27	28
Manga longa com punho	+/- 1,0cm					
Comprimento	+/- 1,0cm	69,5	73	79	80	81
Cava	+/- 1,0cm	22,5	24	26,5	27	28

Item 22: CAMISA POLO FEMININA MANGA CURTA, AZUL ROYAL

Tecido: Em meia malha piquê, composição 50% poliéster e 50% algodão penteado, gramatura 225 g/m², tingimento reativo, acabamento UV, cor **azul ROYAL**.

Linha: 100% poliéster nº 120, da mesma cor do tecido

Acabamentos:

- Colarinho na cor do tecido, pregado em galoneira 02(duas) agulhas;
- Frentinha com abertura de 13cm por 03cm de largura, fechada por 02(três) botões nº18, de 04(quatro) furos, na cor transparente(incolor), caseados na vertical;
- No lado esquerdo superior, bolso de 06(seis) cantos, com 12cm de largura por 13cm de altura, chanfrado na parte inferior com 02cm, barra superior com 2,5cm (feita em galoneira bitola estreita), travetados na parte superior e com o logotipo do DAAE no centro (bordado direto na peça), no tamanho 5,0cm(A) x 4,5cm(L);
- Fechamento por interlock bitola média e travete na junção interna das mangas com a lateral;
- Barra feita com 02cm e com galoneira bitola estreita.

Tabela de medidas:

Camisa Polo Feminina (Baby Look)							
Numeração		PP	P	M	G	GG	EG
Pontos de medida final	Tolerância						
Tórax	+/- 1,0cm	37	40	45	50	52	54
Abertura manga	+/- 1,0cm	14	15	16	17	18	19
Ombro	+/- 1,0cm	9	9	10	12	13	13
Manga curta	+/- 1,0cm	15	16	16	18	19	19
Manga longa com punho	+/- 1,0cm						
Comprimento	+/- 1,0cm	56	58	61	63	64	68
Cava	+/- 1,0cm	17	19	20	22	23	24



DAAE – ARARAQUARA

2023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

2. Logotipo do DAAE

O logotipo do DAAE deverá ser confeccionado, de acordo com o descritivo de cada peça, devendo ser respeitada sua proporcionalidade quando for necessário alterar seu tamanho para maior ou menor bem como as cores que compõem a logomarca.



3. Embalagem

Cada peça deverá estar em embalagem transparente e fechada. Deverá ser **impresso na embalagem** ou **em etiqueta** em tamanho proporcional e legível toda informação pertinente a identificação da peça: tamanho, manga curta ou longa, masculino ou feminino, bermuda, camiseta, camisa, calça, jaleco e identificação do fabricante tais como: CNPJ, nome fantasia ou razão social, e-mail, telefone e endereço. Quando se utilizar etiquetas essas **não deverão** ser usadas para fechamento das embalagens. As embalagens individuais devem ser acondicionadas em **caixas** devidamente identificadas com numeração e as respectivas quantidades.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

4. Faixa refletiva e fluorescente

A faixa refletiva das **japonas** deverão ser de 5,0cm na cor prata e nas **demais vestimentas** deverão ser de 2,0cm de largura na cor prata composta por microprismas altamente retrorefletivos, termocolada sobre tecido na composição de algodão (65%) e poliéster (35%), fluorescente na cor laranja de 5,0cm de largura, referência: faixa mista **JB24A da JBI Refletivos** e atender a classe de visibilidade 2.

Os valores de retrorrefletividade, em cd/lux/m^2 , devem cumprir com as exigências mínimas especificadas na norma ABNT NBR 15292 e serem comprovados por **laudo técnico** a ser emitido em nome do fabricante por laboratório independente, internacional ou nacional, credenciado pelo INMETRO.

O coeficiente de retroreflexão após 75 ciclos de lavagem doméstica segundo procedimento definido na norma ISO 6330 2A (60°C) deverá ser superior a 100 cd/lux/m^2 , medido a um ângulo de observação de 0,2° e ângulo de entrada de 5,0°.

Coeficiente de retrorreflexão mínimo em $\text{cd/(lx.m}^2\text{)}$ para material retrorrefletivo

Ângulo de observação	Ângulo de entrada			
	5°	20°	30°	40°
0,2°(12')	330	290	180	65
0,33°(20')	250	200	170	60
1°	25	15	12	10
1°30'	10	7	5	4

Tabela de refletividade mínima para materiais refletivos, conforme NBR 15292

O Daae reserva-se no direito de solicitar avaliação comprobatória, ao fabricante constante no referido Laudo Técnico, através de amostras da faixa refletiva, para comprovação da autenticidade e conformidade do material aplicado nas vestimentas. Caso o fabricante não ateste positivamente as amostras avaliadas a(s) empresas vencedora(s) estarão sujeitas a penalidades previstas pela Lei de Licitações nº 8666.

5. Amostras

A(s) empresa(s) detentora(s) do(s) menor(es) preço(s) deverá(ão) encaminhar 01(uma) amostra de cada modelo (item) das peças a serem adquiridas pelo DAAE, atendendo as **especificações técnicas mínimas obrigatórias para confecção e fornecimento dos uniformes**, para análise e aprovação delas, antes da confecção definitiva, bem como, **01(uma) cópia do Laudo de Retrorefletividade constante no item 4.**

O prazo para entrega das amostras dos uniformes será de **15 (quinze) dias úteis**, contados da data da realização da Sessão Pública, cuja notificação será consignada na respectiva Ata ou da publicação para tal fim, que será levada a efeito no jornal "Folha da Cidade". Em ambos os casos,



DAAE – ARARAQUARA

2023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES

todas as participantes ficam desde já cientes de que, caso queiram, poderão acompanhar a entrega das respectivas amostras.

A avaliação das amostras ocorrerão no prazo de **03 dias úteis** e caso as amostras apresentadas não atendam às especificações técnicas mínimas solicitadas pelo Termo de Referência, a(s) proponente(s) terá(ão) sua(s) proposta(s) desclassificada(s), onde será dada continuidade ao certame, com a designação de nova Sessão Pública para análise das propostas remanescentes.

As vestimentas entregues como amostra não necessitam estar em embalagem prevista no Item 3, mas, deverão estar com o logotipo do DAAE e serão consideradas como peças entregues e permanecerão sob guarda do DAAE para conferência no ato da entrega total dos lotes.

6. Garantia

O fornecedor deve dar garantia mínima de **12 meses** contra qualquer defeito de fabricação, observadas as condições normais de uso tais como: encolhimento, desbotamento, manchas, deprendimento e desgaste prematuro de faixa refletiva, rompimento precoce de costuras, zíper e botões, medidas fora da tabela de referência, entre outros, inclusive custear os gastos de envio e entrega.

7. Prazo de entrega

O prazo de entrega do objeto desta licitação será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de assinatura de contrato ou recebimento da nota de empenho.

8. Disposições finais

Para confecção de vestimenta "sob medida", a empresa vencedora providenciará a aferição do tamanho (através de medidas ou retirada de amostra), sem quaisquer ônus para o DAAE.

Toda e qualquer peça deverá ser identificada com etiqueta fixada internamente, contendo nome e cnpj do fabricante, composição do tecido e instruções de lavagem, conforme instruções do IPEM, bem como conter etiqueta com numeração utilizada pelo DAAE (tabela de medidas).

Qualquer dúvida será esclarecida, aos interessados, pela Gerência de Recursos Humanos – Serviço de Segurança do Trabalho, através dos telefones (16) 3324-9534 / 3324-9532.